

DIE SCHNELLSTEN DIAGNOSETOOLS DER WELT

VORTEILE AUF EINEN BLICK

mehr als 16 Jahre Erfahrung mit
erfolgreichen Diagnosetools auf der
ganzen Welt. App. Weltweit über 50.000
verkaufte Tools. .

- ✓ Mit **Updates über WiFi** immer auf dem neuesten Stand.
- ✓ Ein **innovatives Interface-Design** bietet Ihnen den sofortigen und schnellen Zugriff auf alle Informationen, die Sie für Ihre professionelle Arbeit benötigen.
- ✓ **EU-Automarktabdeckung von mehr als 90%.**
- ✓ **PASS-THRU**-Steuerungs- und Programmierungsfunktion verfügbar.



TechPRO® TechPRO® SMART

Innerhalb von 7 Sekunden startklar für die
Fahrzeugdiagnose

TechPRO® Diagnosetools

Die TechPRO®-Produktreihe fungiert als interaktive Schnittstelle zwischen Ihnen, dem Automobilprofi und dem Fahrzeug. Mit zahlreichen und vielseitigen Funktionen, umfangreichen Scan-Optionen, einer einfacheren Anwendersoftware und einer großen Anzahl von Schnittstellen gewährleisten TechPRO®-Scantools Ihnen schnelle Arbeit mit ausgezeichneten Ergebnissen.

TechPRO® ist einfach zu bedienen und genau auf den Werkstattbetrieb abgestimmt. Das Gerät liest Daten und Fehler aus, zeigt Lösungen an, ermöglicht die Diagnose von Komponenten und bietet die Codierung der Komponenten an.



TECHPRO®SCAN

Ist ein leistungsstarkes Betriebssystem, das bis zu zehnmal schneller ist als andere Fahrzeugdiagnosesysteme.

TechPRO®Scan bietet Ihnen den sofortigen und schnellen Zugriff auf alle Informationen, die Sie für Ihre professionelle Arbeit benötigen. Die Diagnosestation erkennt das Fahrzeugsystem und verfügt über eine benutzerfreundliche Anzeige. Auf diese Weise sehen Sie sofort, welche Aufgaben für die Wartung erforderlich sind.



MERKMALE

- Leicht zu bedienen
- Integrierte technische Informationen (Verdrahtungsschema, Fehlerliste, Statusanzeige)
- Funktionen: liest Daten, liest Fehler und zeigt Lösungen an; Diagnose für einzelne Bauteile und Komponentencodierung
- 10,1-Zoll-Touchscreen und WLAN (nur Klemme)
- TecDocPOWERED

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Abmessungen: 317 x 217 x 50 mm (Klemme) / 120 x 48 x 25 mm (VCI)
- Gewicht: 1.500 g (Klemme) / 90 g (VCI)
- Kommunikationsprotokoll: ISO 14230 (ISO 9141-2) / ISO 11519 – J1850 PWM / ISO 11519 – J1850 VPW / ISO 11898-2 – Hochgeschwindigkeits-CAN-Bus / ISO 11898-3 – Niedriggeschwindigkeits-CAN-Bus / SAE J2411 – Einzelkabel-CAN-Bus
- SAE J2534 PASS-THRU: NEXUS-THRU (optional)
- Drahtlose Verbindung: Bluetooth 4.1 - WLAN 802.11 B/g/n-Doppelantenne - Beam-Foaming-Technologie (Klemme) / Bluetooth 4.1 mit einer Reichweite von bis zu 100 m Freifeld (VCI)
- Display: 10,1-Zoll-Touch-TFT-LCD, mit einer Auflösung von 1.200 x 800 (Klemme)

MAHLE AFTERMARKET ITALY S.P.A.

via Quasimodo, 4/A
43126 Parma
Italien
Tel. +39 0521 954411
Fax +39 0521 954490
info.aftermarket@it.mahle.com

MAHLE AFTERMARKET IBERICA S.A.U.

Carrer de Saturn, 31
08228 Terrassa (BCN)
Spanien
Tel. +34 93 731 3802
Fax +34 93 786 2476
administracion.iberica@es.mahle.com

MAHLE AFTERMARKET DEUTSCHLAND GmbH

Dürheimer Straße 49a
78166 Donaueschingen
Deutschland
Tel. +49 771 8979550
Fax +49 771 897955-90
info.de@brainbee.com

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com