

GLI STRUMENTI DI DIAGNOSI PIÙ VELOCI AL MONDO

I VANTAGGI IN SINTESI

Oltre 16 anni di esperienza in strumenti diagnostici di successo in tutto il mondo.
Più di 50.000 strumenti venduti in tutto il mondo.

- ✓ **Sempre connessi** sempre completamente aggiornati, sempre pronti per funzionalità esclusive.
- ✓ **Nuovo design dell'interfaccia** ti dà accesso immediato e rapido a tutte le informazioni necessarie per il tuo lavoro professionale.
- ✓ **Compatibili con il 90% di tutti i veicoli nei paesi dell'UE9**
- ✓ **PASS-THRU** controllo e programmazione opzione disponibile



TechPRO® TechPRO® SMART

La diagnosi inizia in meno di 7 secondi

Strumenti diagnostici TechPRO®

La gamma TechPRO® funge da interfaccia interattiva tra te, il professionista del settore automobilistico e il veicolo. Con numerose funzioni versatili, ampie opzioni di scansione, un semplice software utente e un gran numero di interfacce, gli strumenti TechPRO® promettono un lavoro veloce che ottiene risultati!

TechPRO® è facile da usare e progettato su misura per l'uso in officina. L'unità legge i dati e gli errori, visualizza le soluzioni, consente la diagnostica e la codifica dei componenti.



TECHPRO®SCAN

È il potente sistema operativo, fino a dieci volte più veloce di altri sistemi di diagnostica per veicoli. Sarai pronto per partire in meno di sette secondi!

TechPRO®Scan dà accesso immediato e rapido a tutte le informazioni necessarie per il tuo lavoro professionale. La stazione diagnostica riconosce il sistema del veicolo e dispone di un display user-friendly. In questo modo, vedrai immediatamente quali interventi sono richiesti per la manutenzione.



CARATTERISTICHE

- Facile da usare
- Informazioni tecniche integrate (schema elettrico, lista errori, schermata di stato)
- Funzioni: lettura dati - lettura errori con visualizzazione delle soluzioni; diagnosi singoli componenti e codifica componenti
- 10.1" Touch screen e Wi-Fi (solo terminale)
- TecDocPOWERED

DATI TECNICI

- Dimensioni: 317 x 217 x 50 mm (terminale) / 120 x 48 x 25 mm (VCI)
- Peso: 1,500 g (terminale) / 90 g (VCI)
- Protocollo di comunicazione: ISO 14230 (ISO 9141-2) / ISO 11519 - J1850 PWM / ISO 11519 - J1850 VPW / ISO 11898-2 - High-speed CAN bus / ISO 11898-3 - Low-speed CAN bus / SAE J2411 - Single-wire CAN bus
- SAE J2534 PASS-THRU: NEXUS-THRU (opzionale)
- Connessione Wireless: bluetooth 4.1 - Wifi 802.11 B/g/n dual antenna - A tecnologia beamforming (terminale) / Bluetooth 4.1 con 100 m portata in aria libera (VCI)
- Display: Touch TFT LCD 10.1", risoluzione 1.200 x 800 (terminale)

MAHLE AFTERMARKET ITALY S.P.A.

via Quasimodo, 4/A
43126 Parma
Italy
Tel. +39 0521 954411
Fax +39 0521 954490
info.aftermarket@it.mahle.com

MAHLE AFTERMARKET IBERICA S.A.U.

Carrer de Saturn, 31
08228 Terrasse (BCN)
Spain
Tel. +34 93 731 3802
Fax +34 93 786 2476
administracion.iberica@es.mahle.com

MAHLE AFTERMARKET DEUTSCHLAND GmbH

Dürreimer Straße 49a
78166 Donaueschingen
Germany
Tel. +49 771 8979550
Fax +49 771 897955-90
info.de@brainbee.com

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com