

ENTRETIEN BVA ENTIEREMENT AUTOMATISE

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL
FluidPRO® pour l'entretien des BVA

- ✓ Entièrement automatisée
- ✓ Interface simple et conviviale
- ✓ Changement de type d'huile sûr et pratique



Kits d'adaptateurs BASIC 1 et BASIC 2



FluidPRO® ATX 150 | ATX 180

Design convivial et une technologie de pointe

FluidPRO® ATX 150 | ATX 180

Le nombre de voitures avec BVA a fortement augmenté ces dernières années. L'échéance préconisée pour l'entretien des BVA se situe à environ 60 000 km. Cette intervention se révèle relativement simple si l'on dispose de l'équipement adéquat, tel que FluidPRO® ATX de MAHLE.

Les constructeurs automobiles préconisent un entretien régulier des boîtes de vitesses automatiques:

- **Pour éviter des coûts induits élevés en cas de problèmes**
- **Pour prolonger la durée de vie utile des BVA**
- **Pour conserver un niveau de performance optimal des véhicules**
- **Pour prévenir les dysfonctionnements dus à l'usure et à la contamination des fluides ATF**
- **Pour garantir l'agrément de conduite**

Notre solution—FluidPRO® ATX

- **Zero Cross**—un programme rapide permettant de changer le type d'huile de façon pratique et en toute sécurité, avec le plus haut degré de pureté (seulement FluidPRO® ATX 180)
- **Base de données intelligente** — donne rapidement des informations détaillées sur les spécifications pertinentes du véhicule et les informations de service, telles que le type d'huile, niveau remplissage, adaptateur et filtre

- **Complète**—l'interface simple et conviviale vous guide de façon rapide et complète tout au long du processus de service automatisé
- **Le plus haut degré de pureté:** Pas de contamination de l'huile, grâce à la présence de deux pompes, circuits d'huile séparés, et un processus de rinçage automatisé
- Indication claire de qualité d'huile et pression d'huile de la boîte de vitesses pendant le service
- Changement aisé du type d'huile à l'aide des réservoirs d'huile amovibles
- Un temps de service compris entre 5 et 15 minutes seulement
- Il n'est plus nécessaire de contrôler le sens du flux pour la connexion des flexibles. La station détecte le sens automatiquement.
- Vérifie la température de l'huile de la boîte de vitesses de façon automatique: Le processus de rinçage démarre automatiquement dès que l'huile atteint la bonne température
- Mode via la Jauge: Méthode de vidange alternative par l'intermédiaire du tube de jauge à huile (seulement FluidPRO® ATX 180)
- Processus intégré pour déposer le carter d'huile et remplacer le filtre à huile de la boîte de vitesses

CARACTERISTIQUES

- Réservoir interchangeable pour fluide ATF neuf 25 l avec raccord rapide
- Conteneur pour additif: 500 ml
- Grille d'évacuation pour carter d'huile
- Supports pour rangement de flexibles
- Filtre huile neuve: filtre maille en acier inoxydable / 150 µm
- Cycle automatique: avec procédure guidée
- Rinçage: automatique
- Nettoyage de flexible: automatique
- Vidange de réservoir d'huile usagée

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions: 750 x 750 x 1200 mm
- Poids: environ 65 kg
- Ecran: Lcd 4.3 pouces
- Clavier: à membrane
- Mise à jour logiciel: usb type A avec clé usb 2.0
- Circuit hydraulique: pompe d'alimentation 10 l/min étage unique à engrenage / pompe d'appoint 10 l/min étage unique à engrenage
- Raccords hydrauliques: longueur nette des flexibles de service 1 et 2.3 m / longueur flexible d'évacuation huile usagée 1.5m (seulement FluidPRO® ATX 180)

MAHLE AFTERMARKET ITALY S.P.A.

via Quasimodo, 4/A
43126 Parma
Italy
Tel. +39 0521 954411
Fax +39 0521 954490
info.aftermarket@it.mahle.com

MAHLE AFTERMARKET IBERICA S.A.U.

Carrer de Saturn, 31
08228 Terrassa (BCN)
Spain
Tel. +34 93 731 3802
Fax +34 93 786 2476
administracion.iberica@es.mahle.com

MAHLE AFTERMARKET DEUTSCHLAND GmbH

Dürheimer Straße 49a
78166 Donaueschingen
Germany
Tel. +49 771 8979550
Fax +49 771 897955-90
info.de@brainbee.com

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com