

Prove e stampa immediate

MIDTRONICS

Serie MDX-300 Tester di batteria a tecnologia conduttiva e dell'impianto elettrico

Completo di stampante integrata, è ora più facile e accessibile che mai determinare e presentare lo stato attuale di una batteria e di un impianto elettrico Midtronics serie MDX-300.

Sia il modello MDX-325P che MDX-335P eseguono prove del sistema o della batteria rapide, semplici e precise in pochi secondi senza produzione di calore o di scintille e necessità di interpretazione da parte dell'utente. I risultati possono essere immediatamente stampati ed esaminati con i clienti per una maggiore efficacia delle operazioni periodiche di manutenzione preventive e del servizio di assistenza clienti. Grazie all'utilizzo della tecnologia della conduttanza brevettata e all'affidabilità comprovata nel tempo, i tester Midtronics sono necessari per l'esecuzione di test di garanzia e manutenzione preventiva presso concessionari e fornitori di servizio in tutto il mondo.

Caratteristiche:

- La stampante integrata fornisce risultati immediati da poter esaminare con il cliente
- Intestazione della stampa definita dall'utente
- Consente di effettuare prove di batterie da 12 volt e di impianti elettrici per autoveicoli e camion leggeri
- Consente di effettuare prove sull'impianto di avviamento e di carica alternatore e di visualizzare i risultati
- Consente di effettuare prove delle batterie da 100 a 900 CCA
- Rilevazione di celle difettose
- Protezione da polarità invertite
- Consente di effettuare prove di batterie scariche fino a 1 volt
- Compatibile con più sistemi di potenza (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- Consente di effettuare prove di più batterie chimiche: standard (ad acido libero), AGM e GEL
- 19 lingue



INNOVAZIONE



TECNOLOGIA



QUALITÀ



IN TUTTO IL MONDO

SPECIFICHE:

Modello:

- Serie MDX-300

Display:

- Display testo LCD

Compensazione temperatura:

- Richiesta dal tester

Temperatura operativa:

- Da 0°C a 50°C/da 32°F a 120°F

Norme:

- 100-900 CCA
- 100-550 DIN
- 100-900 EN
- 100-550 IEC
- 100-900 SAE

Stampante incorporata:

- Alimentata dalla batteria sottoposta a prova

Campo tensione:

- Consente di effettuare prove di batterie da 12 volt fino a 1 volt

Lunghezza cavo:

- 53,34 cm

Alimentazione:

- Utilizza l'alimentazione della batteria sottoposta a prova o batteria da 9 volt

Voltmetro:

- Da 0,9 a 16 Vcc +/- 0,05 Vcc

Lingue:

- 19 lingue

Materiale valigetta

alloggiamento strumento:

- Plastica ABS resistente alle sostanze acide

Dimensioni:

- 230 x 102 x 65 mm
- 9 x 4 x 2,5 poll.

Peso:

- 499 g/1,16 libbre

MIDTRONICS

MDX-335P

MIDTRONICS BV
LAGE DIJK-NRD 6
3401 VA IJSSELSTEIN
THE NETHERLANDS
Tel.: 0031 30 6868 150

PROVA BATTERIA

BATTERIA BUONA

VOLT	12,64V
MISURATO	541A EN
VALORE	600A EN

TIPO BATTERIA	NORMALE
POSIZIONE BATTERIA	FUORI VEICOLO
TEMP. BATTERIA	0°C

TEST AVVIAMENTO

OK

VOLT	10,56V
------	--------

TEST DI CARICA

OK

VOLT	14,63V
------	--------

0308170315-022	192-467B
----------------	----------

Caratteristiche

Prove di batterie AGM e GEL

Diagnosi dello stato delle batterie

Compensazione temperatura

Prove su avviamento e alternatore

Tecnologia Servo

Modalità voltmetro (avvio e menu)

Indirizzo officina (su stampa)

Procedura di rimozione della carica superficiale

MDX-325P

•

•

•

•

•

•

•

•

MDX-335P

•

•

•

•

•

•

•

•



Serie MDX-300
con stampante integrata

• MDX-325P

Tester di batteria a tecnologia conduttiva semplice per supportare le prove, migliorare la qualità del servizio clienti e aumentare la soddisfazione dei clienti grazie a risultati più precisi.

• MDX-335P

Più funzionalità per prove dell'impianto elettrico e di batterie a tecnologia conduttiva per garantire la mobilità. Consente di effettuare prove per il rilevamento delle tre principali cause di guasto dei veicoli. Fornisce prove più precise e migliore feedback dei clienti producendo un aumento dei fatturati di vendite su impianti elettrici di motori e batterie, nonché della soddisfazione dei clienti.

EMEA Headquarters

Serving Europe, the Middle East and Africa

Phone: +31 306 868 150

Fax: +31 306 868 158

E-Mail: info-europe@midtronics.com

European Sales Locations

Midtronics b.v.

IJsselstein, The Netherlands

Corporate Headquarters

Willowbrook, IL USA

Asia Offices

Shenzhen, China

Navi Mumbai, India